

Druckdaten/ Datenblatt

Bitte beachten!

Siebdruck oder Digitaldruck!

Siebdruck für Motive/Logos mit Linien und Text - nicht geeignet bei Photodruck!
Digitaldruck bei Photos/Bildern und feinen Details.

Farben (Euroskala)

Für einen Druck in 4 c Euroskala (Digitaldruck) legen Sie bitte die Daten entsprechend im CMYK Modus an. Achten Sie darauf, dass im Dokument nicht noch zusätzliche Sonderfarben wie HKS oder Pantone vorhanden sind.

Farben (HKS und Pantone)

Sonderfarben bitte im Dokument als solche benennen (HKS N oder Pantone U). Achten Sie bei der Umwandlung der Druckdaten zur PDF darauf, dass die Sonderfarben nicht automatisch wieder in CMYK umgewandelt werden.

Schrift und Linien

Schriften nicht kleiner wie 6 Pkt., da ansonsten kaum noch lesbar.
Bei einem Seitendruck empfehlen wir mind. 12 Pkt. oder grösser.
Schriften im PDF Dokument einbetten oder in Kurven bzw. Pfade umwandeln.

Linien auf keinen Fall zu dünn anlegen (keine Haarlinien).
Die Liniestärke sollte mind. 6 Pkt. betragen bzw. 0,2 mm.

Raster /Farbverläufe

Farbverläufe sind generell auch im Siebdruck für die Seiten umsetzbar.
Allerdings gelten hier Werte von 10% bis zu 80%.
Farbverläufe bzw. Rasterwerte unter 10% können nicht mehr dargestellt werden.

Darstellung von Bildern

Eine Auflösung von mind. 300 dpi ist notwendig, um ein gutes Druckergebnis zu erreichen.
Auch hier gilt; je grösser, desto besser das Druckergebnis.

Druckdaten anlegen/übermitteln

Daten bitte als PDF /PDFX3 erstellen.
Beachten Sie hierzu das entsprechende Bemassungsblatt.

Ist das Druckmotiv für alle Seiten gleichbleibend, reicht es wenn Sie uns eine Datei senden.

Haben die **Seitenflächen unterschiedliche Motive** benennen Sie diese entsprechend.

Bsp. für 4 verschiedene Motive:

vorderseite_01.pdf

rechts_02.pdf

hinen_leimseite_03.pdf

links_04.pdf

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 441 999 3190

